



### VITRINAS

- Versões para CAFETARIA, PASTELARIA, PADARIA, BEBIDAS e CHOCOLATES
- Versão c/ sistema de humidificação
- Versão bi-temperatura +2°...+4°C / +13°...+15°C
- Versões não refrigeradas c/ pé ou c/ base
- Iluminação LED

### OPCIONAIS

- Vidro frontal direito alto e baixo (VDA UV e VDB UV), alto de rebater (VDA) e alto de rabater c/ pala (VDAP)
- Tampo de serviço em pedra natural ou Corian®
- Exposição em aço inox, em Corian® ou pintado
- Portas de acesso à exposição em vidro
- Rodízios
- Outras opções de acabamento para o interior e exterior

### DISPLAY COUNTERS

- Models for CAFETERIA, PASTRY BAKERY, BEVERAGES, CHOCOLATES
- Model w/ humidification system
- Model dual-temperature +2°...+4°C / +13°...+15°C
- Non refrigerated versions w/ feet or w/ base
- LED lighting

### OPTIONAL EXTRAS

- Flat frontal glass, high and low options (VDA UV and VDB UV), high w/ tilt-down opening (VDA) and high w/ sneeze screen (VDAP)
- Service top as natural stone or Corian®
- Display deck as SS, Corian® or painted
- Rear sliding glass
- Swivel castors
- Optional factory fit finishings for interior and exterior

# MINIMAL

vitruinas  
display counters

1250

900

40mm

30°

## EXPOSIÇÃO AJUSTÁVEL ADJUSTABLE EXHIBITION

Plano de exposição ajustável em altura, que se adapta às diferentes alturas dos produtos expostos, garantindo uma apresentação sempre perfeita e próxima dos clientes.  
Height-adjustable display deck, that adapts to the different heights of the exposed products, ensuring an always perfect presentation which is close to the customers.



## SISTEMA DE HUMIDIFICAÇÃO HUMIDIFICATION SYSTEM

Conserva a ótima qualidade das criações de Pastelaria, mantém a sua aparência perfeita e previne a sua desidratação, aumentando o tempo de vida dos produtos em exposição nas melhores condições.  
Preserves the excellence of the Patisserie creations, protects the product's appearance and prevents its dehydration, increasing product shelf product's lifetime under the best conditions.



## SISTEMA DE ASPIRAÇÃO BAKERY EASY CLEAN

Higienização fácil e perfeita com o sistema de aspiração de farinha e migalhas - BAKERY EASY CLEAN, uma solução que economiza tempo na limpeza diária do expositor.  
Perfect and easy hygiene of crumbs and flour with the BAKERY EASY CLEAN vacuum system, a time saving solution for the daily cleaning.



**BAKERY  
EASY  
CLEAN**



Refrigeração verde  
Green refrigeration



Iluminação LED  
LED lighting



Sistema antiembaciamento  
Anti-fog system







# MINIMAL

para **cafetarias**  
e **padarias**  
modernas

uma multitude de opções  
para configurações sem fim!


for modern  
**coffee shops**  
and **bakeries**

a multitude of options  
for endless configurations!












**VMINVT - VDB UV 3M2**  
ventilada total  
total ventilated  
ventilée total  
ventilada total




**VMINVT - VDB UV 3M2**  
ventilada superior  
upper ventilated  
ventilée supérieure  
ventilada superior




**VMIND - VDB UV**  
ventilada bitemperatura  
dual-temperature ventilated  
ventilée dual-temperature  
ventilada dual-temperatura




**VMINVSCHR - VDB UV 3M2**  
vent. c/ sistema de humificação  
vent. w/ humidification system  
vent. avec système du humidification  
vent. c/ sistema de humificação




**VMINCHS - VDB UV 3S**  
chocolates  
chocolate  
chocolat  
chocolate




**VMINNT B - VDB UV**  
neutra  
neutral  
neutre  
neutra




**VMINNT P - VDB UV**  
neutra  
neutral  
neutre  
neutra




**VMINPD B - VDB UV**  
padaria  
bakery  
boulangerie  
panadería




**VMINPD P - VDB UV**  
padaria  
bakery  
boulangerie  
panadería




**CX1N MIN B**  
caixa  
support counter  
caisse  
caja




**CX1N MIN P**  
caixa  
support counter  
caisse  
caja




**VMINPMR B**  
caixa PMR  
PMR support counter  
caisse PMR  
caja PMR







**VMINPMR P**  
caixa PMR  
PMR support counter  
caisse PMR  
caja PMR



**VMINTV B**  
torre de vidro  
glass tower  
tour viennoiserie  
torre de cristal



**VMINTV P**  
torre de vidro  
glass tower  
tour viennoiserie  
torre de cristal



**OPÇÃO: VDA UV**  
vidro direito alto  
high flat frontal glass  
vitrage droit haut  
vidrio reto alto

**OPÇÃO: VDA**  
vidro direito alto c/ prateleira  
high flat glass w/ shelf  
vitrage droit haut avec étagère  
vidrio reto alto c/ estante

**OPÇÃO: VDAP**  
vidro alto c/ prateleira e pala higiênica  
high flat glass w/ shelf and sneeze guard  
vitrage droit haut avec étagère et para haleiner  
vidrio reto alto c/ estante y anti-estornudos

**19 mm**  
lateral  
side panel  
jouis lateral



**MINIMAL** versões & dados técnicos range & technical data  
 versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos

Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VMINVT 3M2 / VMINVS 3M2							VMINVSCHR 3M2			VMIND 3M2			VMINCHS 3S			
	850	1250	1650	2050	2500	CE30**	1250	1650	1250	1650	CE30	850	1250	1650	CE30		
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	-/850	1250	1650	2050	2500	-	1250	1650	1250	1650	-	850	1250	1650	-	
TDA - Superfície de exposição VDB UV Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	m <sup>2</sup>	0,34	0,55	0,66	0,82	1,01	0,45	0,55	0,66	0,55	0,66	0,45	0,34	0,55	0,66	0,45	
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	551	848/ 551	1025/ 676	1025/ 676	1358/ 944	551	551	676	551	676	n/d	551	551	676	n/d	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	618	657/ 649	874/ 738	1184/ 778	1407/ 840	637	711	797	738/ 857	738/ 857	n/d	768	857	938	n/d	
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	13/15	13/15	13/15	13/15	
													13/15	13/15	13/15	13/15	
Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	VMINPD				VMINNT / CX1N MIN							VMPMR		VMINTV			
	850	1250	1650	2050	850	1030	1250	1650	2050	2500	CE30	850	1250	515	850		
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	2050	850	-/1030	1250	1650	2050	2500	-	850	1250	515	850	
TDA - Superfície de exposição VDB UV Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	m <sup>2</sup>	0,52	0,76	1,01	1,25	0,34	-	0,55	0,66	0,82	1,01	0,45	-	-	-	-	
Potência frigorífica* Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	9	14	19	25	9/-	-	14/-	19/-	25/-	28/-	9/-	-	-	-	-	
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(\*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(\*\*) Versão apenas disponível para VMINVS Model only available for VMINVS | Version disponible uniquement pour VMINVS | Versión sólo disponible para VMINVS

**acabamentos finishes**  
 finitions | acabados


RAL 9018



RAL 3016



RAL 4004



RAL 6020



RAL 7031


**Carvalho Claro**  
 Bleached Oak  
 Chêne blanchi  
 Roble Blanqueado

**Carvalho Escuro**  
 Dark Oak  
 Chêne Foncé  
 Roble Oscuro

**Cerejeira**  
 Cherry  
 Cerisier  
 Cerezo

**Pereira**  
 Pear  
 Poirier  
 Peral

**Nogueira**  
 Walnut  
 Noyer  
 Nogal

**Bétula**  
 Birch  
 Bouleau  
 Abedul

**JORDAO COOLING SYSTEMS®**

 Parque Industrial, Pav. E1  
 4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal  
 tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750  
 e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com

**Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.**

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em março 2019. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo. Para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

**Thank you for your interest in our products; assure yourself that this information is up-to-date and valid.**

The data presented in this brochure may be changed after its publication in March 2019. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

**Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.**

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mars 2019. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

**Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.**

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Marzo 2019. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos. Para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.