

HORECA

HOTEL, RESTAURANTE & CAFETERIA



ARMÁRIOS

- Versões para GASTRONOMIA (GN2/1 e GN1/1), PASTELARIA (BN) e GELADOS.
- Versão para classe climática 5 (40°C) - NEXT A5
- Versão temperatura negativa
- Versão com porta de vidro, com iluminação LED
- Versões GN incluem 4 prateleiras por porta
- Versões BN incluem 8 prateleiras por porta
- Versão com unidade condensadora remota

OPCIONAIS

- Fechadura para portas em aço
- 1/2 portas em aço
- Kit rodízios
- Barra para charcutaria
- Outros acabamentos para interior e exterior sob pedido

CABINETS

- Models for GASTRO (GN2/1 and GN1/1), PÂTISSERIE (BN) and ICE-CREAM
- Heavy duty version for climatic class 5 (40°C) - NEXT A5
- Negative temperature version
- Glass door model with LED illumination
- GN versions include 4 grill shelves per door
- BN versions include 8 pairs of tray slides per door
- Remote condensing unit model

OPTIONAL EXTRAS

- Door lock for SS doors
- Half SS doors
- Swivel castors
- Charcuterie hanging bars
- Bespoke factory finishings for interior and exterior

NEXT armários
cabinets

Refrigerados
Refrigerated

Congelados
Freezers

B

C

NEXT A5 1450 GN 2/1

R290



Soluções Solutions

Uma gama completa de armários de conservação, desenhada para o exigente serviço profissional, para refrigeração ou congelação, disponível num conjunto de versões especialistas que se adaptam ao seu negócio:

versões:

- Gastronorm GN1/1
- Gastronorm GN2/1
- Gastronorm GN2/1 Combi
- Backnorm (400*600 mm trays)
- Gelados

A complete range of cabinets designed for the demanding professional service, for refrigeration or freezing, and available in a set of specialist versions which adapt to your business:

versions:

- Gastronorm GN1/1
- Gastronorm GN2/1
- Gastronorm GN2/1 Dual-Temp
- Backnorm (400*600 mm trays)
- Ice cream

Monitorização remota de controlo online
e manutenção preventiva
Remote monitoring to enable online control
and preventive maintenance



CO₂
60bar

NEXT A5 750 GN 2/1



NEXT A5 600 GN 1/1



Glicol

GELLATO

especialista specialist

Versão especialista para gelados e sobremesas geladas, que garante a máxima qualidade sem alterar as delicadas texturas e sabores do seu melhor gelado.

Specialist model for ice cream and frozen desserts, that preserves the most delicate flavours and textures of your best gelato.

CAPACIDADE MÁXIMA
MAXIMUM CAPACITY

1	2	3
4	5	6

54

h=120 mm
165 x 360 mm

1	2
3	4

36

h=120 mm
250 x 360 mm

-22 / -20°C
ventilado ventilated

NEXT A5 GELADOS ICE CREAM



NEXT armários cabinets

Eco inteligência ao serviço do seu negócio!

NEXT é uma linha de armários concebida para responder de forma eficaz e eficiente às mais diversas necessidades do seu negócio.

Eco-intelligence at service of your business!

NEXT is a storage cabinet range designed to respond effectively and efficiently to the most diverse needs of your business.

Versões Models

[+] NEXT 750 1P GN2/1 VP

[+] NEXT 1450 2P GN2/1 VP

[+] NEXT 600 1P GN1/1 VP



Sonda do condensador sujo
(opcional)
Condenser cleaning probe
(optional)



Alarme de porta aberta
(opcional)
Opened door alarm
(optional)



Paragem automática dos
ventiladores ao abrir portas
(opcional)
Fan cut out switch when the
door is open (optional)



Barra LED multicolor
(opcional)
Multicolor LED bar
(optional)



Controlador membrana
intuitivo (opcional)
Userfriendly membrane touch
control panel (optional)



Refrigeração verde
Green refrigeration



80 mm de isolamento
80 mm insulation



Classe climática 4
Climatic class 4

[+] temperatura positiva positive temperature

[-] temperatura negativa negative temperature

armários
cabinets

NEXT A5

Mais performance,
para ambientes mais exigentes!

NEXT A5 é um armário de alta performance (classe climática 5), que se adapta às condições mais exigentes do serviço profissional. Também disponível em modelos com temperatura negativa e combinado.

More performance,
for high demanding environments!

NEXT A5 is a high performance cabinet (climatic class 5), to operate in the hardest professional ambients. Negative and combi temperature models are also available.

Versões Models

NEXT A5 750/1450 GN2/1 VP [+]

NEXT A5 750/1450 P VP [+]

NEXT A5 600 GN1/1 VP [+]

NEXT A5 750/1450 GN2/1 VM [+][-]

NEXT A5 750/1450 GN2/1 VN [-]

NEXT A5 600 GN1/1 VN [-]

NEXT A5 GL 1P VN [-]



Paragem automática dos ventiladores ao abrir portas
Fan cut out switch when the door is open



Alarme de porta aberta
Opened door alarm



Sonda do condensador sujo
Condenser cleaning probe



Detetor de avaria resistência anti condensação das portas*
Door anti-condensation heater malfunction detector*



Classe climática 5
Climatic class 5



80 mm de isolamento
80 mm insulation



Refrigeração verde
Green refrigeration



Controlador membrana intuitivo
Userfriendly membrane touch control panel




Barra LED multicolor (opcional)
Multicolor LED bar (optional)

*apenas disponível na versão de temperatura negativa. only available for negative temperature counters.


características & benefícios benefits & main features




versões versions




ANXT GN2/1 VP 4M1
ANXTA5 GN2/1 VP 5M1
730-1P / 1460-2P
ventilado
ventilated



ANXTA5 GN2/1 VN 5L1
730-1P / 1460-2P
ventilado (congelados)
ventilated (frozen food)



ANXTA5 GN2/1 VM 5M1/5L1
1460-2P
combinado
combi



ANXTA5 GN2/1 VM 5M1/5L1
730-2MP
combinado
combi



Deixe que os clientes
vejam os seus produtos,
venda mais!

Adicionalmente, as portas nos
armários **NEXT A5** permitem que
encontre facilmente os seus produtos
e com isso otimizar o seu trabalho.

Let your customers
see your products,
sell more!

Additionally, glass doors
on the **NEXT A5** cabinets make it
easy to find your products and
therefore optimize your work.

NEXT A5 1450 GN 2/1 VP - PV




Iluminação **LED**
LED lighting


Escolha a cor
Pick up the color




Escolha a sua cor e saiba
o que tem dentro do
equipamento!
Choose your colour and
know what's inside
your fridge!




ANXT GN1/1 VP 4M1
ANXTA5 GN1/1 VP 5M1
585-1P
ventilado
ventilated



ANXTA5 GN1/1 VN 5L1
585-1P
ventilado (congelados)
ventilated (frozen food)



ANXT P VP 4M2
ANXTA5 P VP 5M2
730-1P / 1460-2P
pastelaria
pastry



ANXTA5 GL 5L1
730-1P
gelados
ice-cream

NEXT

versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos

Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos		ANXT GN1/1 VP - 4M1		ANXT GN2/1 VP - 4M1		ANXT P VP - 4M2	
		1P		1P	2P	1P	2P
Comprimento Length Longueur Ancho	mm	585		730	1460	730	1460
Portas Doors Portillons Puertas	n.	1		1	2	1	2
Capacidade* Capacity Capacité Capacidad	L	227		464	927	8	16
Temperatura de funcionamento ⁽⁵⁾ Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	0... +4		0... +4	0... +4	+2 ... +5	+2 ... +5
Potência frigorífica ⁽¹⁾ Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	309 ⁽²⁾		406	535	406	535
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	178		203	350	203	350
Consumo energético ⁽⁵⁾ Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	274		438 482 ⁽⁴⁾	694 791 ⁽⁴⁾	438	694
Etiqueta energética ⁽⁵⁾ Energy grade Etiquette-énergie Etiqueta energética		B		B	B	B	B

NEXT A5

versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos

Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos		ANXT A5 GN1/1 VP 5M1	ANXT A5 GN1/1 VN 5L1	ANXT A5 GN2/1 VP 5M1	ANXT A5 GN2/1 VN 5L1	ANXT A5 GN2/1 VM 5L1 / 5M1	ANXT A5 P VP 5M2	ANXT A5 GL 5L1
		1P	1P	1P	2P	1P	2P	1P
Comprimento Length Longueur Ancho	mm	585	585	730	1460	730	1460	730
Portas Doors Portillons Puertas	n.	1	1	1	2	1	2	1
Capacidade* Capacity Capacité Capacidad	L	227	227	464	927	464	927	400
Temperatura de funcionamento ⁽⁵⁾ Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	0... +4	-18/-15	0... +4	0... +4	-18/-15	-18/-15	-18... -15 0... +4
Potência frigorífica ⁽¹⁾ Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	309 ⁽²⁾	383 ⁽³⁾	406	535	560 ⁽³⁾	820 ⁽³⁾	375 362
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	178	371	350	350	870	1140	806 766
Consumo energético ⁽⁵⁾ Energy consumption Consommation d'énergie Consumo energético	kWh/annum	274	893	438 482 ⁽⁴⁾	694 791 ⁽⁴⁾	1862	2993	3727 2201
Etiqueta energética ⁽⁵⁾ Energy grade Etiquette-énergie Etiqueta energética		B	C	B	B	C	C	-

(1) T. Evap. -10°C / T. Cond. +55°C (730) T. Evap. -8°C / T. Cond. +55°C (1460) (2) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C (3) T. Evap. -28°C / T. Cond. +45°C (4) Versão portas de vidro Glass doors model
(5) Testado para T. Amb. = 30° C / RH= 55%, conforme Regulamento Delegado (UE) 2015/1094 da Comissão, incluindo equipamentos de alta potência - classe climática 5, que prevê a sua utilização em ambientes quentes, como cozinhas profissionais, com temperaturas até 40° C e 40% de humidade relativa Tested at AT= 30° C / RH= 55% as Delegated Regulation (EU) 2015/1094 by the Commission, including high performance equipments - Climatic Class 5, intended for the use in professional kitchens with ambient temperature up to 40° C and 40% relative humidity.
(*) ANXT P VP / ANXT A5 P VP indicação de suportes shelves support number

JORDAO COOLING SYSTEMS®
Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em junho 2021. A JORDAO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo. Para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS. Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in June 2021. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merçi bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en juin 2021. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en este catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en junio 2021. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos. Para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

