

NOVO
NEW



VICTORY

A escolha certa
para autosserviço e ações promocionais.


Novo semivertical VICTORY da JORDÃO é uma solução muito competitiva para exposição e autosserviço de produtos embalados refrigerados. O modelo está disponível nas profundidades 72 cm e 84 cm, para rentabilizar ao máximo o espaço disponível na sua loja.

The wise choice
for grab'n'go sales and promotional actions.


The new JORDÃO's grab'n'go VICTORY is a very competitive merchandiser for self-service of pre-packed foods and beverages. The range is available as 72 cm and 84 cm deep, to maximizes the most of your store space and needs.

VICTORY


semiverticais
semi-verticals



SMVCTS H15 3M2
ventilado c/ 4 níveis
ventilated w/ 4 levels



SMVCT 4N H15 3M2
ventilado c/ 4 níveis
ventilated w/ 4 levels



SMVCT 3N H15 3M2
ventilado c/ 3 níveis
ventilated w/ 3 levels




14mm
lateral
end side panel

| Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos | SMVCT 4N H15 / SMVCT 3N H15 3M2 | | | | | SMVCTS H15 3M2 | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales | 625 | 937 | 1250 | 1562 | 1875 | 625 | 937 | 1250 | 1562 | 1875 |
| TDA - Superfície de exposição Display area Surface d'exposition Superficie exposición | 0,76 | 1,14 | 1,52 | 1,90 | 2,28 | 0,76 | 1,14 | 1,52 | 1,90 | 2,28 |
| Refrigeração Refrigeration Réfrigération Refrigeración | ventilado ventilated | ventilado ventilated | ventilado ventilated | ventilado ventilated | ventilado ventilated | ventilado ventilated | ventilado ventilated | ventilado ventilated | ventilado ventilated | ventilado ventilated |
| Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento | +3...+6 | +3...+6 | +3...+6 | +3...+6 | +3...+6 | +3...+6 | +3...+6 | +3...+6 | +3...+6 | +3...+6 |
| Potência frigorífica ⁽¹⁾ Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica | 1200 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 |
| Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal | 1560 | 1726 | 1961 | 2479 | 2550 | 1560 | 1726 | 1961 | 2479 | 2550 |

(1) T. Evap. -10° C / T. Cond. +45° C


2 profundidades
2 footprints



Versões plug-in ou com unidade condensadora remota, disponível em duas profundidades, 72 cm e 84 cm.

Available as plug-in or remote condensing unit models, available in two depths, 72 cm and 84 cm.

iluminação LED
LED lighting



Iluminação LED de alto brilho e elevada eficiência energética no topo e nas prateleiras (opcional)

High energy efficiency LED lighting, canopy and undershelves (optional).

cortina nocturna
slow roll night blind



Semivertical com cortina nocturna de enrolamento automático.

Semi-vertical with auto slow roll night blind.

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com



www.jordao.com

Obrigado pelo seu interesse nos produtos JORDAO COOLING SYSTEMS®! Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações. Certifique-se de que esta informação é atual e válida junto de um dos nossos representantes.
Thank you for your interest in JORDAO COOLING SYSTEMS® products! The information presented in this brochure are subject to change. Please make sure this information is up-to-date and valid with one of our representatives.

CAT 0135/00